

ALIMAK**SCANDO® 12/30, 20/30 & 20/30 C****Tekniska data**

| KAPACITET | | SCANDO | | |
|-------------------------------|-------|--------|-------|---------|
| | | 12/30 | 20/30 | 20/30 C |
| Lastkapacitet | kg | 1200 | 2000 | 2000 |
| Montagelast | kg | 1200 | 2000 | 1200 |
| Hastighet 50 Hz/60 Hz | m/min | 40/40 | 40/40 | 40/48 |
| Max. lyfthöjd | meter | 150 | 150 | 150 |
| Högre lyfthöjder på förfrågan | | | | |
| Monteringskran, max. last | kg | 175 | | 175 |
| Fångapparat | typ | GF | | GF |

KORGMÅTT

| | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|------------|
| Invändig bredd x längd | meter | | | 1.3 x 3.0 |
| Invändig min. höjd | meter | | | 2.55 |
| Dörröppning, bredd x höjd | meter | | | 1.23 x 2.0 |

ELEKTRISKA DATA

Märkspänning 380 – 660 V, 50 eller 60 Hz, 3-fas

Vid 380 V/50 Hz:

| | | | | |
|--------------------|------|---------|---------|---------|
| Nätavsäkring | Amp. | 63 | 80 | 63 |
| Märkeffekt 100% ED | kW | 2 x 7.5 | 3 x 7.5 | 2 x 7.5 |
| Märkeffekt 25% ED | kW | 2 x 9.5 | 3 x 9.5 | 2 x 9.5 |
| Startström | Amp. | 180 | 270 | 180 |
| Effektförbrukning | kVA | 26 | 39 | 26 |

Data vid andra spänningar på förfrågan

VIKTER

| | | | | |
|----------------------------|----|------|------|------|
| Basenhet utan motvikt | kg | 2300 | 2530 | 2300 |
| Motvikt | kg | – | – | 1210 |
| Mastsektion m. 1 kuggstång | kg | 130 | 130 | 130 |
| Mastsektion m. 2 kuggst. | kg | 154 | 154 | 154 |
| Längd per mastsektion | mm | 1508 | 1508 | 1508 |

